



## **ADORA® Infigo L termostatbrusesæt med ECO stop**

Krom

### Betingelser for montering og brug:

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Brusere:** Hovedbruser Ø200 mm, håndbruser Ø100 mm, bruserslange 150 cm  
**Betjening:** Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omskifter, højre greb temperaturjustering  
**Montering:** På væg, armatur ¾" tilgang bagfra med 150 cm centerafstand gennem ½" x ¾" excentriske overgangsnippel. Brusestang bemærk topbeslag er justerbar.  
**Materiale:** Armatur messing, brusere ABS og silikone, bruserslange PVC med anti-twist omløber, vægholder/rosetter ABS og stang poleret rustfrit stål.  
**Indsats:** Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal  
**Indikator:** Termostat + 38° -  
**ECO stop:** Vandsparer funktion  
**Easy Clean:** Antikalk funktion  
**Vandstrøm:** Hovedbruser 11 l pr. min. ved 3 bar vandtryk  
**Støjgruppe:** 2  
**Trykgruppe:** 300 kPa  
**Test:** DS/EN 1111  
**Indløbstemp.:** Maks 80°C  
**Drifts tryk:** 1-6 bar  
**Mærket med:** ADORA® logo  
**Tilbehør:** Vægrosetter, skruer og plugs for montering

**Garanti:** 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

**Udenfor garanti:** Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømvæventil.

