

# Produktblad nr. 12914.00

2020.10

---



## **ADORA® Infigo L-300 termostatbruse-med ECO stop**

Krom

Betingelser for montering og brug:

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Brusere: Hovedbruser Ø300 mm, håndbruser Ø120 mm, bruserslange 150 cm  
Håndbruser: 3 spray Rain, Massage, Rain&Massage  
Støjgruppe: 2  
Trykgruppe: 300 kPa  
Vandstrøm: 11 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk  
Betjening: Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omsifter, højre greb temperaturjustering  
Montering: På væg, armatur ¾" tilgang bagfra med 150 cm centerafstand gennem ½" x ¾" excentriske overgangsnippel. Brusestang bemærk topbeslag er justerbar.  
Materiale: Armatur messing, brusere ABS og silikone, bruserslange PVC med krom anti-twist omløber, vægholder/rosetter ABS og stang poleret rustfrit stål.  
Indsatse: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal  
Indikator: Termostat + 38° -  
ECO stop: Vandsparer funktion  
Easy Clean: Antikalk funktion  
Test: DS/EN 1111  
Indløbstemp.: Maks 80°C  
Drifts tryk: 1-6 bar  
Mærket med: ADORA® logo  
Tilbehør: Vægrosetter, skruer og plugs for montering

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriksfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskeer, skader pga. kalk, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

