

Produktblad nr. 12823.00

2019.01



ADORA® Exigo 150CC termostatisk blandearmatur til bruser, med ECO strop

Krom

Betingelser for montering og brug:

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening: 2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur
Montering: På væg, 3/4" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentrisk overgangsnippel 1/2"
Udløb: Afgang til bruserslange gennem nippel 1/2" rørgvind
Støjgruppe: Gruppe 2
Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Vandstrøm: 16 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
Indløbstemp.: Maks 80°C
Drifts tryk: 1-6 bar
Test tryk: 25 bar
ECO stop: Vandsparer funktion
Materiale: Messing og ABS.
Regulering: Vandstrøm: keramisk spindel. Termostat: Messing unit, bi-metal
Indikator: Termostat + 38° -
Test: DS/EN1111
Tilbehør: Rosetter
Mærket med: ADORA® logo

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømvæventil.

