

Produktblad nr. 12918.66

2019.01



ADORA® Infigo L-300 150CC termostat brusesæt med ECO stop

Rustfrit stål

Betingelser for montering og brug:

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Brusere: Hovedbruser Ø300 mm, håndbruser Ø95 mm 1spray, bruserslange 150 cm
Betjening: Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omskifter, højre greb temperaturjustering
Montering: På væg, armatur 3/4" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem 1/2" x 3/4" excentriske overgangsniappel.
Materiale: Rustfrit stål, silikone, bruserslange EPDM inder slange, rustfri yderslange, anti-twist omløber.
Indsatse: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal
Indikator: Termostat + 38° -
ECO stop: Vandsparer funktion
Vandstrøm: 11 l pr. minut ved 3 bar vandtryk.
Støjgruppe: 2
Trykgruppe: 300 kPa
Indløbstemp.: Maks 80°C
Drifts tryk: 1-6 bar
Test: DS/EN1111
Mærket med: ADORA® logo
Tilbehør: Vægrossetter, skruer og plugs for montering

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriksfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

Vedligeholdelse: Til daglig rengøring anbefales, at tørre brusersættet af med en fugtig blød klud evt. med et neutralt rengøringsmiddel. Kalkaflejninger og misfarvninger opstår ved manglende vedligeholdelse. Anvend rengøringsmidler uden syre, klor, fosfor og slibemidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, må der aldrig sprayes direkte på armaturet. Klude og rengøringssvampe med slibende effekt må ikke anvendes, da det kan skade overfladen. Den unikke overfladeglans på rustfrit stål fastholdes ved løbende anvendelse af plejemidler til rustfrit stål.

