

Produktblad nr. 4036.0040

2016.03



GEYSER® Magnolia blandearmatur til bruser

Krom

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening: 2 greb for koldt og varmt vand
Montering: På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand og gennem excentrisk overgangsnippel ½"
Udløb: Afgang til bruser gennem ¾" rørgevind nippel.
Støjniveau: $L_{ap} = 30$ dB(A) (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet)
Støjgruppe: Gruppe 2
Forudsat vandstrøm: $q_f = 0,15$ l/s
Trykgruppe: Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 79 liter/min v. 3 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: Blødt lukkende indsats.
Indikator: Kold: "Cold". Varm: "Hot"
Test: DS/EN200
Tilbehør: 2 stk. pakninger og gyldne dele til greb.
Mærkning: VVS-T trekant logo på bagsiden af armaturet



Garanti: Mod dryp 5 år

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning

