

Produktblad nr. 12884.00

2019.02



ADORA® Altius U blandearmatur til køkkenvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander
Støjgruppe: Gruppe 2
Trykgruppe: >300 kPa – angivelsen >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439 er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde. (1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 12 liter/min v. 3 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats
Indikator: Kold: C Varm: H
Testnorm: DS/EN817

Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00100

Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 35 – max. 36 mm. Bordpladetykkelse max. 60 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning.

